



KWC-No.	Superfici
<b>10.651.122.000FL</b>	cromo
A 220, tubi flessibili di collegamento, adattatore	

## Cucina con tecnologia LED

highflex®  
extended water system

### IntelligentControl - comando elettronico

- tecnologia touch light PRO
- Tecnologia brevettata con tubo flessibile elastico HighFlex
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 temperature e portate preimpostate
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Elettronica a microprocessore
  - touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - con programma di pulizia
  - tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza: spegnimento automatico dopo 10 minuti
  - limitazione regolabile della temperatura
  - disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
  - possibile reset su regolazione di fabbrica
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- Bocca orientabile 360°
  - Neoperl® SLIM®
- Doccia professionale ruotabile di 360°
- SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  - PowerClean - getto a richiesta
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
  - tecnica moderna a microprocessore e di comando
  - affermata tecnica a valvole
  - compreso materiale di montaggio
  - pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard) , 1 unità di manovra wireless (opzionale)
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

### ▪ Incluso nella fornitura:

- Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 900 mm
- Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo / lunghezza del cavo 2000 mm
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
  - Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo flessibile acciaio inossidabile 3/8"x3/8", doppio nippo, materiale di guarnizione
  - Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
- Visitate [www.kwc.com](http://www.kwc.com) per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.

Portata 8 l/min (3 bar)

Doccia: Portata 4 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I

Con riserva di modifiche di assortimento, di modello e di soluzioni tecniche. Misure in mm.

[www.kwc.com](http://www.kwc.com) 18.03.2019