

MANUTENZIONE PROFESSIONALE PER SUPERFICI

GRES PORCELLANATO E CERAMICA, CEMENTO, LEGNO, MARMO, GRANITO E PIETRA NATURALE, LAMINATI PLASTICI E LVT, LINOLEUM, GOMMA E PVC, COTTO E KLINKER



TECNOLOGIA PRIVA DI AGENTI BRILLANTANTI, sviluppata nei laboratori di Ricerca FILA: CLEANER PRO, usato regolarmente per la pulizia ordinaria, preserva le superfici da stratificazioni opacizzanti di agenti brillantanti o profumanti, mantenendo nel tempo l'aspetto originale della superficie.



RESA

RESA INDICATIVA E DILUIZIONE (1 litro):

Manutenzione 1:200	1500 m ²
Lav. iniziale pietre 1:30	50 m ²

La resa è indicativa

Confezioni

1 litro: cartoni da 12 pezzi.
5 litri: cartoni da 4 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

A COSA SERVE

- Pulisce delicatamente tutti i pavimenti e i rivestimenti.
- Rispetta le superfici trattate e delicate.
- È indispensabile per il lavaggio dopo posa dei pavimenti in pietra naturale con finitura lucida e sensibili ai detergenti forti.

I VANTAGGI

- Biodegradabile
- Pulisce ma non aggredisce.
- A elevate diluizioni (1:200) non serve risciacquo perché non lascia residuo.
- Molto concentrato, può essere usato a varie diluizioni.
- Ideale per la manutenzione di tutte le superfici cerate.
- Si può utilizzare con macchina lavasciuga a diluizioni elevate (da 1:200).
- Ideale per laminati.
- Profumazione gradevole.

COME SI USA

Diluizione: da 1:30 a 1:200 a seconda delle necessità.

Applicazione:

Per la manutenzione ordinaria di tutti i tipi di superfici: Diluire **CLEANER PRO** 1:200 (25 ml in 5 litri d'acqua). Non occorre risciacquo. Per gli sporchi più tenaci eseguire il lavaggio con soluzioni più concentrate.

Per il lavaggio dopo posa di superfici delicate (marmo, travertino, granito, agglomerati lucidi...): Diluire **CLEANER PRO** 1:30 e stenderlo sul pavimento con spazzolone o monospazzola con disco morbido. Raccogliere il residuo con stracci o aspiraliquidi. Risciacquare alla fine.

Per macchine lavasciuga: Diluire **CLEANER PRO** 1:200. Versare la soluzione nel serbatoio.

Per la manutenzione straordinaria di superfici molto sporche: Diluire **CLEANER PRO** da 1:30 a 1:50 secondo l'intensità dello sporco. Lavare con straccio e spazzolone. Raccogliere lo sporco e risciacquare.

Attenzione:

Non usare **CLEANER PRO** su pavimenti tessili o in legno trattati a cera.



- CERAMICA E GRES
PORCELLANATO
- COTTO E KLINKER
- CEMENTO
- LEGNO
- MARMO, GRANITO E
PIETRA NATURALE
- LAMINATI PLASTICI
E LVT
- LINOLEUM, GOMMA
E PVC



A COSA SERVE

- Pulisce delicatamente tutti i pavimenti e i rivestimenti.
- Rispetta le superfici trattate e delicate.
- È indispensabile per il lavaggio dopo posa dei pavimenti in pietra naturale con finitura lucida e sensibili ai detergenti forti.

I VANTAGGI

- Biodegradabile
- Pulisce ma non aggredisce.
- A elevate diluizioni (1:200) non serve risciacquo perché non lascia residuo.
- Molto concentrato, può essere usato a varie diluizioni.
- Ideale per la manutenzione di tutte le superfici cerate.
- Si può utilizzare con macchina lavasciuga a diluizioni elevate (da 1:200).
- Ideale per laminati.
- Profumazione gradevole.

COME SI USA

Diluizione: da 1:30 a 1:200 a seconda delle necessità.

Applicazione:
Per la manutenzione ordinaria di tutti i tipi di superfici:

Diluire FILACLEANER 1:200 (25 ml in 5 litri d'acqua). Non occorre risciacquo. Per gli sporchi più tenaci eseguire il lavaggio con soluzioni più concentrate.

Per il lavaggio dopo posa di superfici delicate (marmo, travertino, granito, agglomerati lucidi...): Diluire FILACLEANER 1:30 e stenderlo sul pavimento con spazzolone o monospazzola con disco morbido. Raccogliere il residuo con stracci o aspiraliquidi. Risciacquare alla fine.

Per macchine lavasciuga:
Diluire FILACLEANER 1:200. Versare la soluzione nel serbatoio.

Per la manutenzione straordinaria di superfici molto sporche:

Diluire FILACLEANER da 1:30 a 1:50 secondo l'intensità dello sporco. Lavare con straccio e spazzolone. Raccogliere lo sporco e risciacquare.

RESA

Con un litro di prodotto faccio:

Manutenzione 1:200 1500 m²

Lav. iniziale pietre 1:30 50 m²

"Le rese sono indicative e si intendono per mano"

Confezioni

Taniche da 1 litro: cartoni da 12 pezzi.

Canestri da 5 litri: cartoni da 4 pezzi.

Attenzione:

Non usare FILACLEANER su pavimenti tessili o in legno trattati a cera.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

CONTIENE

Inferiore a 5% tensioattivi anionici. Tra 5% e 15% tensioattivi non ionici.

Altri componenti: profumi, Citral, Limonene, Conservanti.

ETICHETTATURA

Avvertenze: Attenzione

Indicazioni di pericolo:
Provoca grave irritazione oculare.

Consigli di prudenza:

Provoca grave irritazione oculare. Contiene: BENZISOTIAZOL-3 (2H) -ONE, D LIMONENE. Può provocare una reazione allergica. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Proteggere gli occhi / il viso. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido

Odore: profumo di limone

Colore: di colore giallino

Densità: 1,005 kg/litro

pH: 7,2 (soluzione al 10% in acqua)

Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze tecniche e sono supportate da continue ricerche e verifiche di laboratorio. Tuttavia, a causa di fattori che sfuggono alla nostra influenza, i suggerimenti dati richiedono sempre e comunque esami, prove e verifiche in proprio. Fila non si assume nessuna responsabilità per impieghi scorretti dei suoi prodotti.

FLAPHZERO
(dil. 10%)

FILACLEANER
(dil. 10%)

FLAPS87



9

FILA
surface care solutions