

ACTIVE1 TOGLIMUFFA ATTIVO

**GRES PORCELLANATO, CERAMICA, PIETRE
NATURALI, PITTURE MURALI E MARMORINO,
CEMENTO E FUGHE, COTTO, KLINKER**



A COSA SERVE

- Rimuove rapidamente la muffa e sanifica le superfici in pietra, intonaco, cemento, cotto, fughe, ceramica, vetro e marmorino.

I VANTAGGI

- Pratica confezione ergonomica con spruzzatore.
- Viscosità ideale: può essere facilmente applicato a parete.
- Azione rapida, efficace in pochi minuti.
- Pulisce efficacemente anche le fughe.

COME SI USA

Pronto all'uso: non serve diluire.

Applicazione: Spruzzare **ACTIVE1** direttamente sulla superficie da pulire tenendo il flacone in posizione verticale ad una distanza di circa 15-20 cm dal punto di applicazione. Lasciare agire per circa 15 minuti. Tamponare l'eventuale eccesso di prodotto con un panno umido per evitare possibili gocciolature. Se necessario ripetere l'operazione, quindi risciacquare con una spugna umida. Per ostacolare il riformarsi della muffa si consiglia di applicare a seguito della pulizia **ACTIVE2** per una protezione attiva dalle muffe.

Attenzione:

Non spruzzare su legno, piante, tessuti e metalli, in tal caso lavare immediatamente con acqua. Non utilizzare su pietre lucide nuove.

Attenzione: su intonaci colorati, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie eventuali cambiamenti di colore.

Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.



RESA

Con un litro di prodotto faccio:

**10-20 m² a seconda
dell'assorbimento della superficie**

La resa è indicativa

Confezioni

Flaconi da 500 ml con erogatore a spruzzo (trigger): cartoni da 6 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- Non utilizzare in combinazione con acidi. Possono formarsi gas pericolosi (cloro).
- Applicare il prodotto aerando il locale.
- Non rimuovere a secco la muffa al fine di evitare la dispersione delle spore.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.

Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.



- COTTO
- KLINKER
- GRES PORCELLANATO
- CERAMICA
- PIETRE NATURALI
- PITTURE MURALI E MARMORINO
- CEMENTO E FUGHE



A COSA SERVE

- Rimuove rapidamente la muffa e sanifica le superfici in pietra, intonaco, cemento, cotto, fughe, ceramica, vetro e marmorino.

I VANTAGGI

- Pratica confezione ergonomica con spruzzatore.
- Viscosità ideale: può essere facilmente applicato a parete.
- Azione rapida, efficace in pochi minuti.
- Pulisce efficacemente anche le fughe.

COME SI USA

Pronto all'uso: non serve diluire

Applicazione:
Spruzzare FILAACTIVE1 direttamente sulla superficie da pulire tenendo il flacone in posizione verticale ad una distanza di circa 15-20 cm dal punto di applicazione. Lasciare agire per circa 15 minuti. Tamponare l'eventuale eccesso di prodotto con un panno umido per evitare possibili gocciolature. Se necessario ripetere l'operazione, quindi risciacquare con una spugna umida.

Per ostacolare il riformarsi della muffa si consiglia di applicare a seguito della pulizia FILAACTIVE2 per una protezione attiva dalle muffe.

Confezioni

Flaconi da 500 ml con erogatore a spruzzo (trigger): cartoni da 12 pezzi.

RESA

Con un litro di prodotto faccio:

5-10 m² a seconda dell'assorbimento della superficie

La resa è indicativa

Attenzione:

Non spruzzare su legno, piante, tessuti e metalli, in tal caso lavare immediatamente con acqua. Non utilizzare su pietre lucide nuove. Attenzione: su intonaci colorati, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie eventuali cambiamenti di colore.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- Non utilizzare in combinazione con acidi. Possono formarsi gas pericolosi (cloro).
- Applicare il prodotto aerando il locale.
- Non rimuovere a secco la muffa al fine di evitare la dispersione delle spore.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

CONTIENE
Tensioattivi non ionici inf. 5%, sbiancanti a base di cloro inf. al 15% e superiore al 5%. **Contiene:** soluzione 5% cloro attivo. Stabilità dei contenitori originali in condizioni di stoccaggio adeguate: 2 anni. Stoccare in ambiente fresco, lontano da fonti di calore o raggi solari. Temperature elevate possono rigonfiare il contenitore, in tal caso porre attenzione all'apertura.

ETICHETTATURA
Avvertenze: Pericolo
Indicazioni di pericolo:
Può essere corrosivo per i metalli. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Molto tossico per gli organismi acquatici. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. A contatto con acidi libera un gas tossico. **Attenzione!** Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro).
Consigli di prudenza:
Smettere il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].

Contiene: IPOCLORITO DI SODIO.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto: liquido trasparente viscoso
Odore: tipico pungente
Densità: 1.111 kg/litro
pH: 13,5

Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze tecniche e sono supportate da continue ricerche e verifiche di laboratorio. Tuttavia, a causa di fattori che sfuggono alla nostra influenza, i suggerimenti dati richiedono sempre e comunque esami, prove e verifiche in proprio. Fila non si assume nessuna responsabilità per impieghi scorretti dei suoi prodotti.

